



For more info

# TourTurf® AFL

## Anti-foam Liquid



Photo: © Mark Schultz - Adobe Stock

## Stoppt sofort die Schaumbildung im Sprühtank.

TourTurf® AFL Anti-Schaum-Flüssigkeit wirkt, indem es die Schaumbildung im Tank, die beim Mischen von Rasenpflegeprodukten entsteht, effektiv destabilisiert und stark reduziert.

Wenn TourTurf® AFL auf Schaum aufgetragen wird, verteilt es sich durch die Blasenwände, wodurch diese dünner werden. Dieser Prozess bewirkt, dass sich die Schaumblasen ausbreiten und ihre Dicke weiter verringert wird, bis die Blasenwände schließlich aufgrund der Belastung zerreißen. Durch die zerstörte Struktur verschwindet der Schaum schnell.

TourTurf® AFL sorgt für eine gleichmäßigere Mischung und Ausbringung des Produkts und verringert gleichzeitig das Risiko von Schäden an Maschinen oder Sprüheräten durch überlaufenden Schaum oder versehentliches Verschütten des Produkts während des Mischvorgangs. Es entsteht keine Zeitverlust durch das Absetzen des Schaums, was zu Verzögerungen beim Mischvorgang führen kann.

TourTurf® AFL kann mit allen Arten von Sprüheräten verwendet werden, einschließlich Spritzgestängen, Anhängespritzen und Rückensprüheräten.

TourTurf® AFL kann in Tankmischungen mit Flüssigdüngern, Pestiziden, Tensiden und allen anderen Produkten verwendet werden, bei denen Schaumbildung möglich ist. Für beste Ergebnisse fügen Sie den Schaumhemmer der Spritzmischung hinzu, wenn der Tank halb voll ist, um zu verhindern, dass Schaum in die Tanköffnung gelangt.

### Garantierter Inhalt

Antischaummittel auf Siloxan-Emulsion-Basis.

pH-Wert: 4,2.

Dichte: 1.

Spritzdüsen: Alle Düsen.

### Anwendung




Bei Bedarf.



TourTurf® Anti-foam im Verhältnis von 10 ml pro 100 Liter der Sprühtanklösung anwenden.



Synergie STA, ECO, FDC & FWA



### Bestellnummer

8577  
6 x 1 Liter pro Karton

